

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Couleurs	Blanc, gris, beige. Toute autre couleur sur commande minimum.	
Présentations	Lisse, gaufré	
Épaisseur	1.50 mm, 2.3 mm	
	<b>Plaque</b>	<b>Bobine</b>
Longueur	2.44 m y 3.05 m	60 m
Largeur	1.22 m y 2.44m	< 2.59 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR GLASLINER DE 2,3mm EN BLANC

	NORME ASTM	Unité de mesure	Valeur
<b>PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES</b>			
Résistance à l'impact	D - 256	J/m	180
Résistance à la traction	D - 638	kg/cm <sup>2</sup>	314
Résistance à la flexion	D - 790	kg/cm <sup>2</sup>	694
Coefficient de dilatation linéaire	D - 696	mm/m°C	0.025
Comportement au feu	UNE 23727-90		M1-M4
<b>PROPRIÉTÉS CHIMIQUES</b>			
Sulfurique Acétique Chlorhydrique Nitrique	Acides concentrés AV 15%		Inchangé
Ammoniaque Hydroxyde de sodium	Bases		Inchangé
Tiner Essence Acétone Alcool	Solvants		Inchangé
<b>AUTRES PROPRIÉTÉS</b>			
Conductivité thermique	D - 5261	W/m °K	0.23
Dureté Barcol	UNE 53.270	U.B.	30-40